



Монтажные кронштейны от «Vecamco»



Два фактора, которым в большинстве случаев не уделяют достаточно внимания при монтаже и установке кондиционеров – **влияние внешней среды и вибрация**. Атмосферные осадки, перепады температур, пыль, соли, в особенности в приморских и промышленных регионах за 2-3 года разрушают любые покрытия на кронштейнах, а ржавчина оставляет тяжело удалаемые следы на фасадах зданий. Новинки от компании «Vecamco» (Италия) полностью устраниют эти проблемы, предоставляя неограниченные возможности для размещения наружных блоков кондиционеров с гарантированным положительным результатом.



Основные технические параметры кронштейнов

Полиамидные кронштейны для наружного монтажа (комплект 2 шт.)

520x450MM KG 90



- Высокие прочностные и виброгасящие свойства, не требуется дополнительное применение виброопор;
- Простая и быстрая установка;
- Устойчивость к старению и УФ - лучам;
- Невосприимчивость к атмосферным осадкам и солям;
- Два типоразмера:
 - 450x450 мм. для наружных блоков до 110 кг;
 - 520x450 мм. для наружных блоков до 90 кг;
- Кронштейны изготовлены из белого полиамида.
- С течением времени прочностные свойства материала кронштейнов только улучшаются.

450x450MM KG 110



Подтверждено многолетним опытом применения!

Наши контакты:

(057) 752 10 79; (067) 575 25 32;
(067) 672 04 53; (067) 578 09 05.
e-mail: office@kompas-intek.com